

Наименование продукции	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм (доп.параметры)	Плит в упаковке	В упаковке, м²	В упаковке, м³	Цена без НДС, руб. / м³	Цена с НДС	
									руб. / м²	руб. / м³
ISOROC ТЕРМОЗАЩИТА 600	Негорючие прошивные маты из минеральной ваты на основе каменных пород. Разработаны специально для печных труб, каминных и защити поверхностей вблизи печей. Выдерживают высокую температуру до + 600 °С, прошиты проволокой и покрыты стальной сеткой для надежного и удобного монтажа. Предназначены для использования в индивидуальном жилом строительстве. Подходят для изоляции труб любого диаметра от 100 мм.	2000	1000	50	1	2.00	0.100	11 675	712.18	14 243.50
ISOROC ИЗОВЕНТ-НЛ	Теплоизоляционные плиты из расплава минерального сырья. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве: внутреннего теплоизоляционного слоя при двухслойном утеплении в навесных фасадных системах без ограничения этажности; однослойной теплоизоляции в НВФ на участках стен, находящихся внутри застекленных лоджий или балконов без ограничения этажности; ненагружаемой тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций во всех типах зданий, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки; тепло- и звукоизоляции технологического оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 до +200 °С.	1170	610	50 70 90 100 110 120 130 150	20 14 11 10 8 8 7 6	14.27 9.99 7.85 7.14 5.71 5.71 5.00 4.28	0.714 0.699 0.707 0.714 0.628 0.685 0.649 0.642	2 760	168.36 235.70 303.05 336.72 370.39 404.06 437.74 505.08	3 367.20
ISOROC СУПЕР ТЁПЛЫЙ РУЛОН	Тепло- и шумоизоляция повышенной упругости в рулоне. Специальная разметка на поверхности материала позволяет легко нарезать на плиты необходимого размера при нестандартном шаге каркаса. Предназначен для утепления скатных кровель, мансард, полов по лагам, потолков, перекрытий, а также в качестве тепло- и шумоизоляции ненагружаемых конструкций: каркасных стен и перегородок. Материал толщиной 50мм выпускается в упаковке TWIN, 2 мата по 50мм свернуты в один рулон.	4100	1220	50 (TWIN) 100 150	2 1 1	10.00 5.00 5.00	0.500 0.500 0.750	3 070	187.27 374.54 561.81	3 745.40
ISOROC СУПЕР ТЁПЛЫЙ	Теплоизоляционные плиты из расплава минерального сырья. Самый теплый негорючий минераловатный утеплитель для индивидуального жилого строительства. Предназначен для тепло-звукоизоляции ненагружаемых конструкций скатной кровли, мансард, облицовок стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок.	1000	610	50 70 80 90 100 110 120	10 7 6 5 5 4 4	6.10 4.27 3.66 3.05 3.05 2.44 2.44	0.305 0.299 0.293 0.275 0.305 0.268 0.293	4 075	248.58 348.12 397.99 448.25 497.15 546.05 596.99	4 971.50
ISOROC СУПЕР ПЛИТА	Плита из расплава минерального сырья с повышенной упругостью. Толщина плиты всего 27мм. Предназначена для шумоизоляции стен в составе облицовок, потолков, утепления и шумоизоляции балконов. Возможно применение в помещениях общественных и производственных зданий в конструкциях акустических экранов для снижения шума транспортных потоков, а также в помещениях со специальными требованиями к акустическим характеристикам (например, залы театров и кинотеатров).	1170	610	27	14	10.00	0.270	6 775	223.17	8 265.50
УЛЬТРАЛАЙТ плотность 33 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: каркасных стенах и перегородках; мансардах и межэтажных перекрытиях.	1200	600	50 100	8 4	5.76 2.88	0.288 0.288	3 045	185.75 371.49	3 714.90
ИЗОВЕНТ-Н плотность 36 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве не нагружаемой тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки; среднего слоя в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодезевой); внутреннего слоя при двухслойном выполнении изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором; тепло- и звукоизоляции технологического оборудования с температурой изолируемой поверхности от минус 60 до +400°С.	1000	600	50 60 70 80 90 100 110 120	8 6 6 4 4 4 3 3	4.80 3.60 3.60 2.40 2.40 2.40 1.80 1.80	0.240 0.216 0.252 0.192 0.216 0.240 0.198 0.216	3 675	224.18 269.01 313.85 358.68 403.52 448.35 493.19 538.02	4 483.50
ИЗОЛАЙТ-Л плотность 40 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодезевой); в качестве внутреннего слоя в навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадах) при двухслойной схеме утепления; каркасных стенах и перегородках; мансардах и межэтажных перекрытиях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 до + 400 °С.	1000	600	50 60 70 80 90 100 150 200	8 6 6 6 4 4 3 2	4.80 3.60 3.60 3.60 2.40 2.40 1.80 1.20	0.240 0.216 0.252 0.288 0.216 0.240 0.270 0.240	4 700	286.70 344.04 401.38 458.72 516.06 573.40 860.10 1146.80	5 734.00
ИЗОЛАЙТ плотность 50 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодезевой); в качестве внутреннего слоя в навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадах) при двухслойной схеме утепления; каркасных стенах и перегородках; мансардах и межэтажных перекрытиях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 до + 400 °С.	1000	600	50 60 70 80 90 100 150 200	8 6 6 6 4 4 3 2	4.80 3.60 3.60 3.60 2.40 2.40 1.80 1.20	0.240 0.216 0.252 0.288 0.240 0.270 0.270 0.240	5 450	332.45 398.94 465.43 531.92 664.90 997.35 1329.80	6 649.00
ИЗОЛАЙТ Люкс плотность 60 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодезевой); в качестве однослойной изоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором на малоэтажных зданиях (с применением ветрогидрозащитных мембран, а также на участках стен, находящихся внутри застекленных лоджий и балконов; каркасных стенах и перегородках; мансардах и межэтажных перекрытиях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 до + 400 °С.	1000	600	50 100 150 200	8 4 3 2	4.80 2.40 1.80 1.20	0.240 0.240 0.270 0.240	6 410	391.01 782.02 1173.03 1564.04	7 820.20

Обратите внимание!

1. Вся продукция упаковывается в термоусадочную пленку. Возможна упаковка продукции на поддонах.
2. На продукцию имеются сертификаты: соответствия, пожарной безопасности, Техническое Свидетельство.
3. Цена на продукцию указана без учета стоимости доставки.
4. Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
5. Возможно изготовление продукции специальных размеров под заказ.



Директор по продажам

А.Н. Гаврилюк

Наименование продукции	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм (доп.параметры)	Плит в упаковке	В упаковке, м²	В упаковке, м³	Цена без НДС, руб. / м³	Цена с НДС	
									руб. / м²	руб. / м³
ПП-60 ГОСТ 9573-2012	Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции скатных крыш, полов, потолков, внутренних перегородок, легких каркасных конструкций, трехслойных облегченных стен малоэтажных зданий из кирпича, газобетонных и др. блоков, для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с температурой изолируемой поверхности от -60 °С до + 400 °С.	1000	600	50	8	4.80	0.240	5 485	334.59	6 691.70
				60	6	3.60	0.216		401.50	
				70	6	3.60	0.252		468.42	
				80	6	3.60	0.288		535.34	
				90	4	2.40	0.216		602.25	
				100	4	2.40	0.240		669.17	
П-75 ТУ-5762-003-53792403	Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло- и звукоизоляции в горизонтальных строительных ограждающих конструкциях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 °С до + 400 °С.	1000	600	50	8	4.80	0.240	6 340	386.74	7 734.80
				60	6	3.60	0.216		464.09	
				70	6	3.60	0.252		541.44	
				80	4	2.40	0.192		618.78	
				90	4	2.40	0.216		696.13	
				100	4	2.40	0.240		773.48	
ПП-80 ГОСТ 9573-2012	Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции скатных крыш, полов, потолков, внутренних перегородок, легких каркасных конструкций, трехслойных облегченных стен малоэтажных зданий из кирпича, газобетонных и др. блоков, для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с температурой изолируемой поверхности от -60 °С до + 400 °С.	1000	600	50	6	3.60	0.180	7 550	460.55	9 211.00
				60	6	3.60	0.216		552.66	
				70	6	3.60	0.252		644.77	
				80	4	2.40	0.192		736.88	
				90	4	2.40	0.216		828.99	
				100	3	1.80	0.180		921.10	
П-125 ТУ-5762-003-53792403	Негорючие плиты из минеральной ваты на основе каменных пород с гидрофобизирующими и обеспыливающими добавками. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодезевой); каркасных стенах и перегородках; мансардах и межэтажных перекрытиях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 °С до + 400 °С.	1000	600	50	6	3.60	0.180	9 385	572.49	11 449.70
				60	6	3.60	0.216		686.98	
				70	6	3.60	0.252		801.48	
				80	4	2.40	0.192		915.98	
				90	4	2.40	0.216		1030.47	
				100	3	1.80	0.180		1144.97	
ИЗОВЕНТ-СЛ плотность 75 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодезевой); навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадах) при однослойном утеплении и в качестве наружного слоя при двухслойной схеме утепления, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 до + 400 °С.	1000	600	50	8	4.80	0.240	8 060	491.66	9 833.20
				70	6	3.60	0.252		688.32	
				80	5	3.00	0.240		786.66	
				100	4	2.40	0.240		983.32	
				150	2	1.20	0.180		1474.98	
				160	2	1.20	0.192		1573.31	
ИЗОВЕНТ-Л плотность 80 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодезевой); навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадах) при однослойном утеплении и в качестве наружного слоя при двухслойной схеме утепления, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 до + 400 °С.	1000	600	50	8	4.80	0.240	8 440	514.84	10 296.80
				60	6	3.60	0.216		617.81	
				80	5	3.00	0.240		823.74	
				100	4	2.40	0.240		1029.68	
				150	2	1.20	0.180		1544.52	
				160	2	1.20	0.192		1647.49	
ИЗОВЕНТ плотность 90 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе: в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодезевой); навесных фасадах с воздушным зазором (вентилируемых фасадах) при однослойном утеплении и в качестве наружного слоя при двухслойной схеме утепления, в качестве среднего теплоизоляционного слоя в бетонных и железобетонных стеновых панелях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от - 60 до + 400 °С.	1000	600	50	8	4.80	0.240	9 245	563.95	11 278.90
				70	6	3.60	0.252		789.52	
				80	5	3.00	0.240		902.31	
				90	4	2.40	0.216		1015.10	
				100	4	2.40	0.240		1127.89	
				150	2	1.20	0.180		1691.84	
ИЗОКОР-С плотность 105 кг/м³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в стеновых трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой.	1000	600	50	6	3.60	0.180	11 145	679.85	13 596.90
				60	5	3.00	0.180		815.81	
				80	4	2.40	0.192		1087.75	
				100	3	1.80	0.180		1359.69	
				150	2	1.20	0.180		2039.54	
				160	2	1.20	0.192			

Обратите внимание!

1. Вся продукция упаковывается в термоусадочную пленку. Возможна упаковка продукции на поддонах.
2. На продукцию имеются сертификаты: соответствия, пожарной безопасности, Техническое Свидетельство.
3. Цена на продукцию указана без учета стоимости доставки.
4. Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
5. Возможно изготовление продукции специальных размеров под заказ.

Директор по продажам



А.Н. Гаврилюк

Наименование продукции	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм (доп.параметры)	Плит в упаковке	В упаковке, м ²	В упаковке, м ³	Цена без НДС, руб. / м ³	Цена с НДС	
									руб. / м ²	руб. / м ³
ИЗОФАС ЛАЙТ плотность 100 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя: в фасадных композиционных системах с наружными штукатурными слоями на зданиях и сооружениях до 4-х этажей; расщек, в т. ч. противопожарные, обрамления оконных и дверных проемов, мест пропуск инженерных коммуникаций в СФТК системах при использовании на основной плоскости фасада горючих теплоизоляционных материалов на зданиях и сооружениях высотой до 4-х этажей; теплоизоляционного слоя в СФТК системах на участках стен, находящихся внутри застекленных лоджий и балконов, а также для утепления лестничных маршей, площадок и других участков стен, защищенных от внешних воздействий, без ограничения этажности зданий и сооружений.	1000	600	50 100 150	6 3 2	3.60 1.80 1.20	0.180 0.180 0.180	10 495	640.20 1280.39 1920.59	12 803.90
ИЗОФАС 110 плотность 110 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя: в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с толстыми наружными штукатурными слоями, наносимыми по стальной армирующей сетке для зданий и сооружений повышенной этажности; в фасадных композиционных системах с тонкими наружными штукатурными слоями на малозэтажных зданиях; в трехслойных бетонных и железобетонных панелях.	1000	600	50 80 100 140 150	6 4 3 2 2	3.60 2.40 1.80 1.20 1.20	0.180 0.192 0.180 0.168 0.180	11 515	702.42 1123.86 1404.83 1966.76 2107.25	14 048.30
ИЗОФАС СЛ плотность 120 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с тонкими наружными штукатурными слоями. Рассечки, в т. ч. противопожарные, и полосы для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями.	1000	600	50 60 80 100 150	6 5 3 3 2	3.60 3.00 1.80 1.80 1.20	0.180 0.180 0.144 0.180 0.180	12 720	775.92 931.10 1241.47 1551.94 2327.76	15 518.40
ИЗОФАС 140 плотность 140 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с тонкими наружными штукатурными слоями. Рассечки, в т. ч. противопожарные, и полосы для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями.	1000	600	50 60 70 80 100 150	4 4 3 3 2 1	2.40 2.40 1.80 1.80 1.20 0.60	0.120 0.144 0.126 0.144 0.120 0.090	13 700	835.70 1002.84 1168.98 1337.12 1671.40 2507.10	16 714.00
ИЗОФАС СТРОНГ плотность 140 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с декоративно-защитным слоем из штукатурных материалов. Рассечки, в т. ч. противопожарные, и полосы для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями.	1000	600	50 80 100 120 150	4 3 2 2 1	2.40 1.80 1.20 1.20 0.60	0.120 0.144 0.120 0.144 0.090	14 520	885.72 1417.15 1771.44 2125.73 2657.16	17 714.40
ИЗОРУФ-НЛ плотность 115 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель (рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из ИЗОРУФ-В), а также в качестве теплозвукоизоляционного слоя в межэтажных перекрытиях, в конструкциях полов с устройством армированной бетонной стяжки и в «плавающих» полах.	1000	600	50 80 100 110 120 140 150	6 4 3 2 2 2 2	3.60 2.40 1.80 1.20 1.20 1.20 0.180	0.180 0.192 0.180 0.132 0.144 0.168 0.180	11 540	703.94 1126.30 1407.88 1548.67 1689.46 1971.03 2111.82	14 078.80
ИЗОРУФ-Н плотность 130 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель (рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из ИЗОРУФ-В).	1000	600	40 50 60 70 80 100 110 120 150	6 4 4 4 3 2 2 2 2	3.60 2.40 2.40 2.40 1.80 1.20 1.20 1.20 0.180	0.144 0.120 0.144 0.168 0.144 0.120 0.132 0.144 0.180	12 460	608.05 760.06 912.07 1064.08 1216.10 1520.12 1672.13 1824.14 2280.18	15 201.20
ИЗОРУФ плотность 155 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для тепловой изоляции в покрытиях из железобетона и металлического настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов, в т. ч. с ковром без выравнивающих цементно-песчаных стяжек при новом строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений различного назначения. В качестве однослойной теплоизоляции плоской кровли. В качестве верхнего слоя при двух- и трехслойном выполнении теплоизоляции кровель. В качестве тепло- и звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол.	1000	600	40 50 60 70 80 90 100 110 120 150	6 4 4 3 3 2 2 2 2 1	3.60 2.40 2.40 1.80 1.80 1.20 1.20 1.20 1.20 0.60	0.144 0.120 0.144 0.126 0.144 0.108 0.120 0.132 0.144 0.090	15 575	760.06 950.08 1140.09 1330.11 1520.12 1710.14 1900.15 2090.17 2280.18 2850.23	19 001.50
ИЗОРУФ-В плотность 175 кг/м ³	Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки (рекомендуется использовать в комбинации с нижним слоем из ИЗОРУФ-НЛ-Н или ИЗОРУФ).	1000	600	40 50	5 4	3.00 2.40	0.120 0.120	17 340	846.19 1057.74	21 154.80
ISOROC КЛИН (уклон 2,5% - АБ) (уклон 4,2% - АБ)	ISOROC КЛИН (разуклонка) – это негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для создания уклонов и контруклонов на плоской кровле в сторону водосливной системы в целях ускоренного освобождения от дождевых и талых вод, повышения срока службы внутренних и наружных составляющих кровельной конструкции; для создания уклонов и контруклонов в конструкциях «плавающих» полов, а также полов с устройством армированной бетонной стяжки при укладке утеплителя непосредственно на грунт. Поставляется на паллетах размером 1200х1000х2400 (ДхШхВ).	1000	600	2,5% - А 4,2% - А 2,5% - Б 4,2% - Б	25 ÷ 50 25 ÷ 50 50 ÷ 75 50 ÷ 75	60 60 36 36	36.00 36.00 21.60 21.60	2.700 2.700 2.700 2.700	1513.41 1513.41 2522.35 2522.35	20 178.80

Обратите внимание!

1. Вся продукция упаковывается в термоусадочную пленку. Возможна упаковка продукции на поддонах.
2. На продукцию имеются сертификаты: соответствия, пожарной безопасности, Техническое Свидетельство.
3. Цена на продукцию указана без учета стоимости доставки.
4. Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
5. Возможно изготовление продукции специальных размеров под заказ.

Директор по продажам



А.Н. Гаврилюк