

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.03505/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", место нахождения 140301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕГОРЬЕВСК, УЛ СМЫЧКА, Д. 60, ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ЗОХРАБЯН РАФАЭЛЬ ПЕТРОСОВИЧ

Заявляет, что продукция: Материал рулонный изоляционный строительный (пленки и мембраны) Vetonit (Ветонит), марок: Ветранет АМ (Ветранет АМ), Паранет В (Паранет Б), Гидранет D (Гидранет Д).

выпускаемый в соответствии с: ТУ 23.99.12-206-56846022-2024 «Материал рулонный изоляционный строительный.»

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНДУЛИН-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (ООО "ОНДУЛИН-С.М."), адрес юридического лица: 603064, Россия, обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул Окская Гавань, дом 11, адрес места осуществления деятельности: 603064, РОССИЯ, обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул Окская Гавань, дом 11, ОГРН 1065256044644, ИНН 5256065574.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.12

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 12014/РД **выдан** 29.08.2025 испытательной лабораторией "Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»" ТРПБ.RU.ИН28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Гарантийный срок хранения материалов строительных 12 месяцев со дня изготовления. Рулоны материалов строительных должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении, защищенном от воздействия УФ, при температуре не ниже -10 °С и не выше +35 °С, отдельно от органических растворителей, легковоспламеняющихся, горючих и других агрессивных веществ, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При этом должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от повреждений. При хранении и транспортировке не допускаются чрезмерные механические воздействия. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, группа умеренновоспламеняемые (В2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 01.11.2025 по 31.10.2030



М.П.

Заявитель

(при наличии)

подпись

ЗОХРАБЯН РАФАЭЛЬ ПЕТРОСОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)