**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

**№** РОСС RU Д-RU.PA01.B.28206/26

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", место нахождения 140301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕГОРЬЕВСК, УЛ СМЫЧКА, Д. 60, ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537, телефон +7 4952288110, электронная почта certificate@isoroc.ru

**В ЛИЦЕ:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, СИЛЬВЕСТРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Плиты теплоизоляционные минераловатные на полимерном связующем, марки: ИЗОРОК ИЗОФАС СТРОНГ (ISOROC ISOFAS STRONG).

**Изготовитель:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОРОК", 392526, Россия, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, дом 2, адрес места осуществления деятельности: 392526, Россия, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, дом 2, ОГРН 1026800885913, ИНН 7714181115

**выпускаемая в соответствии с**: ТУ 23.99.19-117-56846022-2023 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на полимерном связующем. Технические условия»

Серийный выпуск.

**код ОКПД 2:** 23.99.19.110

**код ТН ВЭД ЕАЭС:**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** ГОСТ 32314–2023 (EN 13162:2012), Межгосударственный стандарт. Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия, стандарт в целом (за исключением пункта 4.2.6 пункта 4.2 раздела 4);

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 1д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:** протокол №326-145001 выдан 18.08.2026 испытательной лабораторией "Отдел контроля качества АО «ИЗОРОК»";

Сертификат системы менеджмента: RU25/00000067 выдан 19.11.2025, Орган сертификации систем менеджмента Акционерного общества "СЖС Восток Лимитед", RA.RU.13АЖ28.;

Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 2324, выдан 17.10.2023;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Гарантийный срок хранения плит – шесть месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения требований настоящих ТУ по хранению плит. Плиты должны храниться в сухом, крытом помещении в упакованном виде, быть изолированы от воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 °С до +35 °С, при относительной влажности не более 75%. Допускается хранение под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков и прямого солнечного света.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 19.08.2026 по 18.08.2031

**М.П.** **Заявитель**
**(при наличии)**

**подпись**

СИЛЬВЕСТРОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
**фамилия, имя, отчество**
**(последнее при наличии)**